

LCDサイネージ 65UH5F 仕様表

■ 製品仕様

型名			65UH5F	
パネル仕様			IPS液晶	
画面サイズ			65インチ	
解像度（表示画素数）			3,840×2,160（UHD）	
輝度			500cd/m ²	
コントラスト比			1100:1	
視野角			左右178°／上下178°	
表示色			約10億7,374万色	
応答速度			8ms（G to G）	
入力端子	デジタル入力	HDMI	3端子（HDCP2.2）	
		DisplayPort	1端子（HDCP2.2）	
		DVI-D	1端子（HDCP2.2）	
	アナログ入力	RGB	－	
	オーディオ入力			1端子（φ3.5mmミニジャック）
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子（φ3.5mm4ピンミニジャック）	
		LAN	1端子（RJ-45）	
IR受光部		1端子（φ3.5mmミニジャック）		
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	1端子	
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子（φ3.5mm4ピンミニジャック）	
		LAN	－	
音声出力	スピーカ		内蔵	
	オーディオ出力		1端子（φ3.5mmミニジャック）	
USB端子			1端子（USB2.0）	
使用環境条件	温度／湿度		0～40℃／10～80%（結露なきこと）	
	設置方向		縦設置／横設置	
連続稼働時間／日			24時間	
保管環境条件	温度／湿度		－20～60℃／5～85%（結露なきこと）	
外形仕様	外形寸法		W1453.3mm×H844.0mm×D39.9mm	
	本体質量		28.2kg	
	梱包寸法		W1600mm×H1095mm×D175mm	
	梱包質量		35.0kg	
ベゼル幅			9.9mm（トップ）,9.9mm（ライト/レフト）,14.4mm（ボトム）	
WebOS			WebOS4.1	
VESA金具取り付けピッチ			300×300	
電源	入力 電圧,周波数		100-240V, 50/60Hz	
	消費電力	最大	180W	
		標準	110W	
主な付属品			ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード（1.55m） HDMIケーブル、RS-232Cジェンダーコード（D-SUB→4ピンミニジャック変換コード）	

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing、LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります