

高輝度サイネージ 75XE3C 仕様表

■ 製品仕様

型名		75XE3C	
パネル仕様		IPS、M+ (WRGB) 液晶	
画面サイズ		75インチ	
解像度 (表示画素数)		3,840×2,160 (UHD)	
輝度		3000cd/m ² (標準)	
コントラスト比		1200:1	
視野角		左右178°/上下178°	
表示色		約10億7,374万色	
応答速度		8ms (G to G)	
入力端子	デジタル入力	HDMI	1端子 (HDCP2.2)
		DisplayPort	1端子 (HDCP1.3)
		DVI-D	1端子
	アナログ入力	RGB	—
	オーディオ入力		1端子 (φ3.5mmミニジャック)
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
LAN		1端子 (RJ-45)	
IR受光部		— * 受光部を本体に内蔵	
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	1端子
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
		LAN	—
音声出力	スピーカ	外部スピーカ-接続端子 (10W×2)	
	オーディオ出力	—	
USB端子		1端子 (USB3.0)	
使用環境条件	温度/湿度	-30~50℃/5~100%	
	設置方向	縦設置	
連続稼働時間/日		24時間	
保管環境条件	温度/湿度	-20~60℃/5~100%	
外形仕様	外形寸法	W1075.6mm×H1991.6mm×D218.9mm * スタンド含まず	
	本体質量	180kg (247kg : スタンド含む)	
	梱包寸法	W1,292mm×H2,296mm×D468mm	
	梱包質量	210kg	
防塵防滴性能		IP56	
ベゼル幅		73.3mm (ライト/レフト)、110mm (トップ)、230mm (ボトム)	
WebOS		WebOS3.0	
VESA金具取り付けピッチ		—	
電源	入力 電圧,周波数		100-240V, 50/60Hz
	消費電力	最大	1000W
		標準	700W
主な付属品		ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード)、USBケーブル、HDMIケーブル	

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります