

LCDサインージ 98UH5J-H 仕様表

■ 製品仕様

型名		98UH5J-H	
パネル仕様		IPS液晶	
画面サイズ		98インチ	
解像度 (表示画素数)		3,840×2,160 (UHD)	
Surface Treatment(Haze)		28%	
輝度		500cd/m ²	
コントラスト比		1200:1	
視野角		左右178°/上下178°	
表示色		約10億7,000万色	
応答速度		8ms (G to G)	
入力端子	デジタル入力	HDMI	3端子 (HDMI1/HDMI2 : HDCP 2.2/1.4 HDMI3 : HDCP 1.4)
		DisplayPort	1端子 (HDCP2.2/1.3)
		DVI-D	1端子 (HDCP1.4)
	アナログ入力	RGB	無し
	オーディオ入力	1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
		コントロール入力	RS-232C IN
LAN			1端子 (RJ-45)
	IR受光部	1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	無し
	デジタル出力	HDMI Out	1端子 (4K 30Hz)
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
		LAN	無し
音声出力	内蔵スピーカ	内蔵 (10W+10W)	
	オーディオ出力	1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
	External Speaker Out	無し	
USB入力端子		1端子 (USB2.0 Type A)	
使用環境条件	温度/湿度	0~40℃/10~80% (結露なきこと)	
	設置方向	縦設置/横設置	
連続稼働時間/日		24時間	
Life time		50,000Hrs	
保管環境条件	温度/湿度	-20~60℃/5~85% (結露なきこと)	
	外形仕様	外形寸法 2191.8 x 1246.8 x 86.1mm(without Handle and LG Logo)	
	本体質量	66kg	
	梱包寸法	2342 x 1386 x 420mm	
	梱包質量	104.5kg	
防水等級		X	
ベゼル幅		14.9mm (トップ/ライト/レフト/ボトム)	
WebOS		WebOS6.0	
VESA金具取り付けピッチ		800x400	
電源	入力 電圧,周波数	AC 100-240V~, 50/60Hz	
	消費電力	最大	620W
		標準	420W
Internal Memory		16GB	
Tile Mode Setting(O/X)		O (Max. 15x15)	
Tilt(FaceDown)		-	
主な付属品		Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, EYE Bolt	

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

CONNECTIVITY

